

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-plafon-lunar-22w-4000k-2200lm-ip65-okragly-p-46731.html>



LED line PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm IP65 okrągły *

Cena brutto	153,60 zł
Cena netto	124,88 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470591-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm okrągły marki LED line PRIME to oświetlenie, które cechuje się wysoką jakością i efektywnością energetyczną.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 4000 K oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 2200 lm, plafon ten zapewnia jasne i naturalne oświetlenie w pomieszczeniu.

Klasa efektywności energetycznej D oraz wydajność świetlna na poziomie 100 lm/W sprawiają, że produkt ten jest oszczędny i przyjazny dla środowiska.

Lampa LED LUNAR posiada klasę szczelności IP65, co oznacza jej wysoką odporność na wilgoć oraz czynniki zewnętrzne.

Dzięki temu może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt ten charakteryzuje się również solidną konstrukcją wykonaną z poliwęglanu oraz wysokim współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96.

Dodatkowo, plafon jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania STAND-BY oraz gwarancję producenta obejmującą aż 5 lat.

Zastosowanie diod SMD2835 oraz specjalnie zaprojektowanej obudowy sprawiają, że lampa LED LUNAR jest nie tylko energooszczędna, ale również trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałe użytkowanie i satysfakcję z zakupu.

Dlatego jeśli szukasz nowoczesnego i skutecznego oświetlenia do swojego domu lub biura, plafon LUNAR mark.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 22 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 2200

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,106

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 300
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 200
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
EPREL ID: 2019533
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 3190 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 22 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3190 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan