

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-plafon-lunar-22w-4000k-2200lm-ip65-okragly-z-czujnikiem-ruchu-p-27099.html>



LED line PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm IP65 okrągły z czujnikiem ruchu *

Cena brutto	214,11 zł
Cena netto	174,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470607-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm to okrągły sufit LED line PRIME wyposażony w czujnik.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 4000 K, plafon emituje białe światło o mocy 22 W i całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 2200 lm.

Produkt charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej D oraz wskaźnikiem wydajności świetlnej na poziomie 100 lm/W.

Dzięki klasie szczelności IP65, plafon jest odporny na wilgoć i kurz, co sprawia że idealnie nadaje się zarówno do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Plafon LUNAR został zaprojektowany z materiałów wysokiej jakości, takich jak poliwęglan, co gwarantuje trwałość produktu przez długie lata.

Posiada mikrofalowy czujnik oraz regulację obszaru wykrywania od 4m do 16m.

Plafon nie posiada funkcji ściemniania ani efektu stroboskopowego SVM.

Jego wysoka jakość potwierdzona jest gwarancją producenta na okres pięciu lat.

Całkowita średnica lampy to 300 mm, a kąt świecenia wynosi 120°, co pozwala na równomierne oświetlenie pomieszczenia bez migotania światła.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym II oraz stopień ochrony IK10.

Plafon LUNAR to idealne rozwiązanie dla osób szukających energooszczędnych i trwałych źródeł oświetlenia zarówno w domu jak i w miejscach publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 22 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 2200

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,101
Czas podtrzymania: 10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]: 20%
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 300
Kąt świecenia: 120
Typ czujnika: Mikrofalowy
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 200
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
EPREL ID: 2019532
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 3190 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 22 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3190 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan