

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-smd-5w-2700k-400lm-220-260v-50mm-dim-p-22246.html>



## LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm 220-260V 50mm DIM \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>23,70 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>19,27 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>470720</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Żarówka LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm to nowoczesne źródło światła, które zachwyca wydajnością i estetycznym designem.**

Emitując ciepłe, białe światło o temperaturze barwy wynoszącej 2700 K, doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wymagających przytulnej atmosfery, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie. Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 400 lumenów oraz kącie świecenia wynoszącym 110°, żarówka równomiernie rozświetla otoczenie bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla oczu i sprzyja codziennym czynnościom.

Produkt cechuje się wyjątkową trwałością – aż do 30 tysięcy godzin pracy oraz wysoką jakością wykonania.

Ceramiczna obudowa i szklany klosz podkreślają solidność konstrukcji, a współczynnik mocy PF wynoszący 0.5 gwarantuje energooszczędność.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o kompatybilności z wybranymi ściemniaczami typu TRIAC, dzięki czemu użytkownik może dostosować intensywność światła do swoich potrzeb. Klasa efektywności energetycznej G oraz wydajność świetlna na poziomie 80 lm/W czynią ten produkt rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym jednocześnie.

**LED line PRIME SMD to także dbałość o detale techniczne - współczynnik oddawania barw  $Ra \geq 80$  zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów w pomieszczeniu, a kroki MacAdama  $\leq 6$  gwarantują spójność barwy światła przez cały okres użytkowania.**

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta i przeznaczony do użytku wewnętrznego przy napięciu zasilania od 220 do 260 V AC przy częstotliwości sieciowej 50/60 Hz.

To idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnych źródeł światła o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności!.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 5 W

**Napięcie:** 220-260 V AC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw  $Ra$ :** 80

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 80

**Całkowity strumień świetlny:** 400

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** Triac

**Kroki MacAdama:**  $\leq 6$

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Średnica oprawy:** 50 mm

---

**Kąt świecenia:** 110  
**Typ diody:** SMD2835  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** TRIAC  
**Współczynnik mocy PF:** 0,5  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Temperatura pracy:** -5÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Wysokość:** 22  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.04.2021  
**EPREL ID:** 632259.00  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Szeroki stożek 120°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** DLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 8.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 400.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 5.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 110.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 330.00 lm  
**Kolor:** biały  
**Materiał (obudowa):** Ceramika  
**Materiał (klosz):** szkło