

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-smd-5w-2700k-400lm-220-260v-50mm-dim-p-45187.html>



LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm 220-260V 50mm DIM *

Cena brutto	23,70 zł
Cena netto	19,27 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470720
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm to nowoczesne źródło światła, które zachwyca wydajnością i estetycznym designem.

Emitując ciepłe, białe światło o temperaturze barwy wynoszącej 2700 K, doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wymagających przytulnej atmosfery, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie. Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 400 lumenów oraz kącie świecenia wynoszącym 110°, żarówka równomiernie rozświetla otoczenie bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla oczu i sprzyja codziennym czynnościom.

Produkt cechuje się wyjątkową trwałością – aż do 30 tysięcy godzin pracy oraz wysoką jakością wykonania.

Ceramiczna obudowa i szklany klosz podkreślają solidność konstrukcji, a współczynnik mocy PF wynoszący 0.5 gwarantuje energooszczędność.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o kompatybilności z wybranymi ściemniaczami typu TRIAC, dzięki czemu użytkownik może dostosować intensywność światła do swoich potrzeb. Klasa efektywności energetycznej G oraz wydajność świetlna na poziomie 80 lm/W czynią ten produkt rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym jednocześnie.

LED line PRIME SMD to także dbałość o detale techniczne - współczynnik oddawania barw $Ra \geq 80$ zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów w pomieszczeniu, a kroki MacAdama ≤ 6 gwarantują spójność barwy światła przez cały okres użytkowania.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta i przeznaczony do użytku wewnętrznego przy napięciu zasilania od 220 do 260 V AC przy częstotliwości sieciowej 50/60 Hz.

To idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnych źródeł światła o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności!.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 5 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 110
Typ diody: SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 22
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2021
EPREL ID: 632259.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 110.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 330.00 lm
Kolor: biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło