

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-swietlowka-led-t8-18w-4000k-2700lm-220-240v-120cm-p-45037.html>

LED line PRIME świetlówka LED T8 18W 4000K 2700lm 220-240V 120cm *



Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202085
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Świetlówka LED T8 18W 4000K 2700lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które łączy wysoką wydajność z niezawodnością.

Dzięki neutralnej barwie światła o temperaturze 4000 K, idealnie nadaje się do oświetlania przestrzeni biurowych, handlowych czy przemysłowych.

Emitując strumień świetlny na poziomie 2700 lumenów przy kącie świecenia wynoszącym 270°, zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Zastosowanie technologii SMD2835 oraz brak efektu migotania gwarantuje komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Produkt posiada mrożony klosz wykonany z wytrzymałego szkła, co zwiększa jego trwałość i odporność na uszkodzenia.

Świetlówka charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej D oraz imponującą wydajnością świetlną wynoszącą aż 150 lm/W, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej.

Przy napięciu zasilania od 220 do 240 V i częstotliwości pracy na poziomie 50/60 Hz doskonale współpracuje z większością instalacji elektrycznych.

Trwałość określona na poziomie aż 25 tysięcy godzin oraz możliwość wykonania aż 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz świadczą o jej długowieczności i niezawodności w codziennym użytkowaniu.

Świetlówka została zaprojektowana zgodnie ze standardem trzonka G13 i nie oferuje funkcji regulacji jasności (ściemniania), co czyni ją prostym rozwiązaniem dla stałych systemów oświetleniowych.

Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta, co potwierdza jego wysoką jakość i trwałość.

Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw Ra80 zapewnia naturalne oddanie kolorów w oświetlanej przestrzeni.

Klasa szczelności IP20 sprawia, że świetlówka przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 150

Całkowity strumień świetlny: 2700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: T8
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 92
Trwałość: 25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1200
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:31:00
EPREL ID: 1593929
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 18 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2700 lm
Starter w zestawie: nie
Materiał: Szkło
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło