

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-swietlowka-led-t8-9w-4000k-1350lm-220-240v-60cm-p-40947.html>



LED line PRIME świetlówka LED T8 9W 4000K 1350lm 220-240V 60cm *

Cena brutto	13,60 zł
Cena netto	11,06 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202061
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Świetlówka LED T8 9W 4000K 1350lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o wydajności, trwałości i wysokiej jakości.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych diod SMD2835, produkt zapewnia imponujący strumień świetlny na poziomie 1350 lumenów przy jednoczesnym niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 9 W.

Charakteryzuje się także doskonałą wydajnością świetlną wynoszącą aż 150 lm/W, co czyni ją wyjątkowo energooszczędnym rozwiązaniem do oświetlenia pomieszczeń wewnętrznych.

Neutralna barwa światła o temperaturze barwowej 4000 K gwarantuje komfortowe i naturalne wrażenie wizualne, idealnie nadając się do biur, hal magazynowych czy przestrzeni domowych.

Świetlówka została wykonana z wytrzymałego szkła oraz wyposażona w trzonek G13, co zapewnia łatwy montaż i kompatybilność z oprawami typu T8.

Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 270° równomiernie rozprowadza światło po pomieszczeniu, eliminując efekt cieniowania.

Produkt posiada stopień szczelności IP20, co pozwala na jego bezpieczne stosowanie w suchych wnętrzach.

Zastosowany klosz o mrozonej strukturze minimalizuje odbłaski i gwarantuje estetyczny wygląd lampy zarówno podczas pracy, jak i gdy jest wyłączona.

Trwałość świetlóвки LED T8 to aż 25 000 godzin pracy oraz możliwość wykonania do 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne związane z wymianą źródeł światła.

Produkt nie emituje efektu migotania ani stroboskopowego (SVM = 0.4), dzięki czemu jest przyjazny dla wzroku użytkowników.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta LED line PRIME – lidera w branży technologii oświetleniowych –.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Świetlówka LED T8 9W 4000K 1350lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o wydajności, trwałości i wysokiej jakości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych diod SMD2835, produkt zapewnia imponujący strumień świetlny na poziomie 1350 lumenów przy jednoczesnym niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 9 W. Charakteryzuje się także doskonałą wydajnością świetlną wynoszącą aż 150 lm/W, co czyni ją wyjątkowo energooszczędnym rozwiązaniem do oświetlenia pomieszczeń wewnętrznych.

Neutralna barwa światła o temperaturze barwowej 4000 K gwarantuje komfortowe i naturalne wrażenie wizualne, idealnie nadając się do biur, hal magazynowych czy przestrzeni domowych. Świetlówka została wykonana z wytrzymałego szkła oraz wyposażona w trzonek G13, co zapewnia łatwy montaż i kompatybilność z oprawami typu T8. Dzięki kątowi świecenia

wynoszącemu 270° równomiernie rozprawdza światło po pomieszczeniu, eliminując efekt cieniowania. Produkt posiada stopień szczelności IP20, co pozwala na jego bezpieczne stosowanie w suchych wnętrzach.

Zastosowany klosz o mroźnej strukturze minimalizuje odbłaski i gwarantuje estetyczny wygląd lampy zarówno podczas pracy, jak i gdy jest wyłączona. Trwałość [świecenia] LED T8 to aż 25 000 godzin pracy oraz możliwość wykonania do 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne związane z wymianą źródeł światła. Produkt nie emituje efektu migotania ani stroboskopowego (SVM = 0.4), dzięki czemu jest przyjazny dla wzroku użytkowników. Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta LED line PRIME – lidera w branży technologii oświetleniowych –.

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 150

Całkowity strumień świetlny: 1350

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: T8

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 46

Trwałość: 25 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 600

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:30:16

EPREL ID: 1593931

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1350 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1350 lm

Starter w zestawie: 1

Materiał: Szkło

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło