

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-swietlowka-led-t8-9w-6500k-1350lm-220-240v-60cm-p-24731.html>



## LED line PRIME świetlówka LED T8 9W 6500K 1350lm 220-240V 60cm \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,60 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>11,06 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>202078</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Świetlówka LED T8 9W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do oświetlenia różnorodnych wnętrz.**

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835, lampa oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 1350 lumenów przy niewielkim poborze mocy – zaledwie 9 W.

Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach roboczych, biurach czy przestrzeniach przemysłowych.

Mleczna szybka wykonana ze szkła równomiernie rozprasza światło pod kątem świecenia aż 270°, eliminując efekt migotania i zapewniając komfort dla oczu.

Produkt cechuje się wysoką trwałością na poziomie aż 25 000 godzin oraz niezawodnością potwierdzoną pięcioletnią gwarancją.

Świetlówka charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE oraz wydajnością świetlną wynoszącą imponujące 150 lm/W.

Dodatkowo współczynnik oddawania barw  $R_a \geq 80$  gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia, co czyni ją odpowiednim wyborem zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% świadczy o stabilności działania lampy przez cały okres użytkowania.

Dzięki standardowemu trzonkowi G13 świetlówka jest kompatybilna z większością opraw T8 dostępnych na rynku.

Lampa działa w szerokim zakresie napięcia od 220 do 240 V przy częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz, co umożliwia jej wszechstronne zastosowanie.

Niski efekt stroboskopowy ( $SVM \leq 0,4$ ) dodatkowo potęguje komfort wizualny podczas codziennego użytkowania.

Produkt sprzedawany jest w zbiorczym opakowaniu zawierającym 25 sztuk, co cz.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: D**

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 9 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 6500 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw  $R_a$ :** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Wydajność świetlna:** 150

**Całkowity strumień świetlny:** 1350

---

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 25000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Kroki MacAdama:** ≤6  
**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz  
**Typ lampy:** T8  
**Kąt świecenia:** 270  
**Typ diody:** SMD2835  
**Ilość diod:** 46  
**Trwałość:** 25 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 600  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2023-08-30 05:30:45  
**EPREL ID:** 1593930  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** -4  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 1350 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 9 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 270 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 1350 lm  
**Starter w zestawie:** 1  
**Materiał:** Szkło  
**Materiał (obudowa):** Szkło  
**Materiał (klosz):** szkło