

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-swietlowka-led-t8-9w-6500k-1350lm-220-240v-60cm-p-42896.html>



LED line PRIME świetlówka LED T8 9W 6500K 1350lm 220-240V 60cm *

Cena brutto	13,60 zł
Cena netto	11,06 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202078
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Świetlówka LED T8 9W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do oświetlenia różnorodnych wnętrz.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835, lampa oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 1350 lumenów przy niewielkim poborze mocy – zaledwie 9 W.

Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach roboczych, biurach czy przestrzeniach przemysłowych.

Mleczna szybka wykonana ze szkła równomiernie rozprasza światło pod kątem świecenia aż 270°, eliminując efekt migotania i zapewniając komfort dla oczu.

Produkt cechuje się wysoką trwałością na poziomie aż 25 000 godzin oraz niezawodnością potwierdzoną pięcioletnią gwarancją.

Świetlówka charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE oraz wydajnością świetlną wynoszącą imponujące 150 lm/W.

Dodatkowo współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$ gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia, co czyni ją odpowiednim wyborem zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% świadczy o stabilności działania lampy przez cały okres użytkowania.

Dzięki standardowemu trzonkowi G13 świetlówka jest kompatybilna z większością opraw T8 dostępnych na rynku.

Lampa działa w szerokim zakresie napięcia od 220 do 240 V przy częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz, co umożliwia jej wszechstronne zastosowanie.

Niski efekt stroboskopowy ($SVM \leq 0,4$) dodatkowo potęguje komfort wizualny podczas codziennego użytkowania.

Produkt sprzedawany jest w zbiorczym opakowaniu zawierającym 25 sztuk, co cz.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Świetlówka LED T8 9W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do oświetlenia różnorodnych wnętrz. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835, lampa oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 1350 lumenów przy niewielkim poborze mocy – zaledwie 9 W. Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach roboczych, biurach czy przestrzeniach przemysłowych.

Mleczna szybka wykonana ze szkła równomiernie rozprasza światło pod kątem świecenia aż 270°, eliminując efekt migotania i zapewniając komfort dla oczu. Produkt cechuje się wysoką trwałością na poziomie aż 25 000 godzin oraz niezawodnością.

potwierdzon picioletni gwarancj. Zwi t    ka charakteryzuje si klas efektywno ci energetycznej D zgodnie z normami UE oraz wydajno ci  wiel n wynoszc imponujce 150 lm/W. Dodatkowo wsp  bczynnik oddawania barw Ra ≥ 80 gwarantuje naturalne odwzorowanie kolor  w otoczenia, co czyni j odpowiednim wyborem zarówno do u ytku domowego, jak i komercyjnego.

Wsp  bczynnik zachowania strumienia  wiel nego na poziomie a| 96%  wiadczy o stabilno ci dzia ania lampy przez ca y okres u ytkowania. Dzi ki standardowemu trzonkowi G13  wiel    ka jest kompatybilna z wi kszo ci opraw T8 dost pnych na rynku. Lampa dzia a w szerokim zakresie napicia od 220 do 240 V przy cz stotliwo ci sieciowej wynoszc 50/60 Hz, co umo liwia jej wszechstronne zastosowanie. Niski efekt stroboskopowy (SVM $\leq 0,4$) dodatkowo pot guje komfort wizualny podczas codziennego u ytkowania. Produkt sprzedawany jest w zbiorczym opakowaniu zawierajcym 25 sztuk, co cz.

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napi cie: 220-240 V AC

Temperatura barwy  wiat a: 6500 K

Barwa  wiat a: Bia a

Wsp  czynn k odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelno ci: IP20

Wydajno    wietlna: 150

Ca kowity strumie   wietlny: 1350

Wsp  czynn k zachowania strumienia  wietlnego: 96

Okres trwa o ci L70B50: 25000 h

Wsp  czynn k trwa o ci: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

C  stotliwo   napicia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: T8

K  t  wiecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Ilo   diod: 46

Trwa o  : 25 000 h

Ilo   cykli w  cz/wy  cz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowa  : Wewn  trz pomieszcze 

D  ugo  : 600

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:30:45

EPREL ID: 1593930

K  t dla u ytecznego strumienia  wietlnego (EPREL): Kula 360 

Czy produkt jest wyposa ony w  r  d   wiat a? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe  r  d   wiat a (EPREL): NDLS

Czy produkt jest  r  d em  wiat a? (EPREL): Tak

 r  d   wiat a zasilane lub niezasilane napi ciem sieciowym (EPREL): MLS

Po  czone  r  d   wiat a CLS (EPREL): Nie

Warto   wska nika oddawania barw R9 (EPREL): -4

Ca kowity strumie   wietlny  r  d a  wiat a (EPREL): 1350 lm

 r  d   wiat a z mo liwo ci  zmiany barwy  wiat a (EPREL): Nie

Moc w trybie w  czenia Pon (EPREL): 9 W

K  t rozsy u  wiat a (EPREL): 270  

U yteczny strumie   wietlny (EPREL): 1350 lm

Starter w zestawie: 1

Materia : Szk o

Materia  (obudowa): Szk o

Materia  (klosz): szk o