


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-128-smd-24v-4000k-8-5w-160lmw-p-40844.html>

LED line PRIME taśma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W *



Cena brutto	38,60 zł
Cena netto	31,38 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479952
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci efektywne i energooszczędne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 160lm/W oraz funkcji ściemniania, możesz dostosować intensywność oświetlenia do swoich potrzeb i preferencji.

Taśma LED jest wyposażona w 128 diod SMD o klasie efektywności energetycznej D, co gwarantuje niskie zużycie energii elektrycznej.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, a szerokość 10 mm, co sprawia, że jest idealna do montażu w różnych miejscach, takich jak kuchnia, salon, czy biuro. Taśma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W jest łatwa w montażu i posiada możliwość cięcia na odpowiednie długości, co pozwala dostosować ją do konkretnych wymiarów pomieszczenia.

Dodatkowo, taśma LED jest odporna na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwałość i niezmieniony kolor światła przez długi czas.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i zgodności z normami bezpieczeństwa, taśma LED marki LED line PRIME jest gwarancją niezawodności i długotrwałego użytkowania. Oświetlenie LED to nie tylko oszczędność energii, ale także nowoczesny design i możliwość tworzenia różnorodnych efektów świetlnych w Twoim domu lub biurze. Dzięki temu produktowi możesz stworzyć przyjemną atmosferę i podkreślić walory wnętrza..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Ta[ma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W marki LED line PRIME to doskonaBe rozwiązanie o[wietleniowe, które zapewni Ci efektywne i energooszczdne o[wietlenie w ka[dydm pomieszczeniu. DziKi wysokiej wydajno[ci [wiel[nej wynosze[cej 160lm/W oraz funkcji [ciemniania, mo[iesz dostosowa intensywno[o[wietlenia do swoich potrzeb i preferencji.

Ta[ma LED jest wyposa[ona w 128 diod SMD o klasie efektywno[ci energetycznej D, co gwarantuje niskie zu[ycie energii elektrycznej. D[Bugo[ta[my LED wynosi 5 metrów, a szeroko[10 mm, co sprawia, [e jest idealna do monta[u w ró[nych miejscach, takich jak kuchnia, salon, czy biuro. Ta[ma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W jest Batwa w monta[u i posiada mo[liwo[cicia na odpowiednie d[Bugo[ci, co pozwala dostosowa j do konkretnych wymiarów pomieszczenia.

Dodatkowo, ta[ma LED jest odporna na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwaBo[i niezmieniony kolor [wiatBa przez d[Bugi czas. DziKi wysokiej jako[ci wykonania i zgodno[ci z normami bezpieczeDstwa, ta[ma LED marki LED line PRIME jest gwarancj niezawodno[ci i d[BugotrwaBego u[ytkowania. O[wietlenie LED to nie tylko oszczdno[energii, ale tak[e nowoczesny design i mo[liwo[tworzenia ró[norodnych efektów [wiel[nych w Twoim domu lub biurze. DziKi temu produktowi mo[iesz stworzy przyjemn atmosfer i podkre[li walory wntrza..

Gwarancja: 5

Moc: 8.5 W / m

Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 6,25 cm
Wydajność świetlna: 160
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 1360
Prąd (metr): 0,35
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD
Ilość diod: 640
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 128
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 680 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.25 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 680 lm