

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-144-smd-24v-4000k-6-5w-200lmw-p-22494.html>

LED line PRIME taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W *



Cena brutto	63,10 zł
Cena netto	51,30 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479990
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz niskiemu zużyciu energii, taśma LED zapewnia efektywne oświetlenie przy minimalnym obciążeniu portfela. Dodatkowo, taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD, taśma LED emituje jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K. Możliwość zasilania napięciem 24V oraz szeroki kąt świecenia 120 stopni sprawiają, że taśma LED jest wszechstronnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań oświetleniowych. Ponadto, taśma LED jest dostępna w długości 5 metrów na rolce, co pozwala na elastyczne dopasowanie do konkretnych potrzeb oświetleniowych.

Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to nie tylko źródło światła, ale także element dekoracyjny, który podkreśli charakter każdego wnętrza. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie, które będzie służyć przez wiele lat..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: B

Gwarancja: 5

Moc: 6.5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 6,25 cm

Wydajność świetlna: 200

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1300

Prąd (metr): 0,27

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD

Ilość diod: 720

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 144

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 650 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 3.25 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 650 lm