

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-144-smd-24v-4000k-6-5w-200lmw-p-37778.html>

## LED line PRIME taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>63,10 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>51,30 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>479990</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz niskiemu zużyciu energii, taśma LED zapewnia efektywne oświetlenie przy minimalnym obciążeniu portfela. Dodatkowo, taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji.**

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD, taśma LED emituje jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K. Możliwość zasilania napięciem 24V oraz szeroki kąt świecenia 120 stopni sprawiają, że taśma LED jest wszechstronnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań oświetleniowych. Ponadto, taśma LED jest dostępna w długości 5 metrów na rolce, co pozwala na elastyczne dopasowanie do konkretnych potrzeb oświetleniowych.

Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to nie tylko źródło światła, ale także element dekoracyjny, który podkreśli charakter każdego wnętrza. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie, które będzie służyć przez wiele lat..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

#### Klasa Energetyczna 2019/2015: B

##### Opis główny:

Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz niskiemu zużyciu energii, taśma LED zapewnia efektywne oświetlenie przy minimalnym obciążeniu portfela.

Dodatkowo, taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD, taśma LED emituje jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K. Możliwość zasilania napięciem 24V oraz szeroki kąt świecenia 120 stopni sprawiają, że taśma LED jest wszechstronnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań oświetleniowych.

Ponadto, taśma LED jest dostępna w długości 5 metrów na rolce, co pozwala na elastyczne dopasowanie do konkretnych potrzeb oświetleniowych. Taśma LED 144 SMD 24V 4000K 6,5W 200lm/W marki LED line PRIME to nie tylko źródło światła, ale także element dekoracyjny, który podkreśli charakter każdego wnętrza. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie, które będzie służyć przez wiele lat..

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 6.5 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 6,25 cm

---

**Wydajność świetlna:** 200  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Długość przewodów:** 200 mm  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1300  
**Prąd (metr):** 0,27  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD  
**Ilość diod:** 720  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 3  
**Ilość diod (metr):** 144  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2,5  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 650 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 3.25 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 650 lm