

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-192-smd-24v-2700k-17-5w-160lmw-p-40599.html>

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V 2700K 17,5W 160lm/W *



Cena brutto	53,80 zł
Cena netto	43,74 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479969
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci nie tylko efektywną iluminację, ale również oszczędność energii. Dzięki 192 diodom SMD o temperaturze barwy 2700K i wydajności świetlnej wynoszącej 160lm/W, taśma ta zapewnia przyjemne ciepłe światło, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery w pomieszczeniu.

Ten produkt marki LED line PRIME jest wyposażony w funkcję ściemniania, dzięki czemu możesz regulować intensywność światła w zależności od potrzeb. Taśma LED jest również wyposażona w laminat o grubości 3.0 mm, zapewniający trwałość i ochronę diodom. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i zgodności z normami bezpieczeństwa, możesz mieć pewność, że oświetlenie LED line PRIME będzie nie tylko estetyczne, ale i bezpieczne w użyciu.

Taśma LED 192 SMD 24V 2700K 17,5W 160lm/W marki LED line PRIME ma szerokie zastosowanie, idealnie sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i innych pomieszczeniach. Dzięki niskiemu zużyciu energii i długiej żywotności, będziesz mógł cieszyć się efektywnym oświetleniem przez wiele lat. Dzięki kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, możesz jeszcze bardziej dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i preferencji..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Taśma LED LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci nie tylko efektywną iluminację, ale również oszczędność energii. Dzięki 192 diodom SMD o temperaturze barwy 2700K i wydajności świetlnej wynoszącej 160lm/W, taśma ta zapewnia przyjemne ciepłe światło, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery w pomieszczeniu. Ten produkt marki LED line PRIME jest wyposażony w funkcję ściemniania, dzięki czemu możesz regulować intensywność światła w zależności od potrzeb.

Taśma LED jest również wyposażona w laminat o grubości 3.0 mm, zapewniający trwałość i ochronę diodom. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i zgodności z normami bezpieczeństwa, możesz mieć pewność, że oświetlenie LED line PRIME będzie nie tylko estetyczne, ale i bezpieczne w użyciu. Taśma LED 192 SMD 24V 2700K 17,5W 160lm/W marki LED line PRIME ma szerokie zastosowanie, idealnie sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i innych pomieszczeniach.

Dzięki niskiemu zużyciu energii i długiej żywotności, będziesz mógł cieszyć się efektywnym oświetleniem przez wiele lat. Dzięki kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, możesz jeszcze bardziej dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i preferencji..

Gwarancja: 5

Moc: 17.5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Wydajność świetlna: 160
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 2800
Prąd (metr): 0,73
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD
Ilość diod: 960
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 192
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8.75 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1400 lm