

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-192-smd-24v-4000k-17-5w-160lmw-p-41585.html>

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W *



Cena brutto	51,09 zł
Cena netto	41,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479976
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnorodnych pomieszczeń. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz klasie efektywności energetycznej D, taśma ta zapewnia jasne i energooszczędne oświetlenie. Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji, a funkcja trwałości gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Taśma LED została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość produktu. Dzięki zastosowaniu technologii SMD oraz 160 diod na metr, taśma emituje równomierny i jasny strumień światła. Dodatkowo, złączka typu PWM zapewnia kompatybilność z różnymi typami ściemniaczy, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność produktu.

Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zapewniające nie tylko wysoką jakość oświetlenia, ale także łatwą instalację i obsługę. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i starannej produkcji, taśma ta jest niezawodnym i trwałym źródłem światła, które zachwyci użytkowników swoją funkcjonalnością i efektywnością..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnorodnych pomieszczeń. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz klasie efektywności energetycznej D, taśma ta zapewnia jasne i energooszczędne oświetlenie.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji, a funkcja trwałości gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Taśma LED została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość produktu. Dzięki zastosowaniu technologii SMD oraz 160 diod na metr, taśma emituje równomierny i jasny strumień światła.

Dodatkowo, złączka typu PWM zapewnia kompatybilność z różnymi typami ściemniaczy, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność produktu. Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zapewniające nie tylko wysoką jakość oświetlenia, ale także łatwą instalację i obsługę. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i starannej produkcji, taśma ta jest niezawodnym i trwałym źródłem światła, które zachwyci użytkowników swoją funkcjonalnością i efektywnością..

Gwarancja: 5

Moc: 17.5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III
Wydajność świetlna: 160
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 2800
Prąd (metr): 0,73
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD
Ilość diod: 960
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 192
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8.75 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1400 lm