

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-2700k-8w-p-43616.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W *



Cena brutto	22,20 zł
Cena netto	18,05 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	476821
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia pomieszczeń w sposób energooszczędny i nowoczesny. Dzięki zastosowaniu diod COB o wysokiej wydajności świetlnej oraz temperaturze barwy światła wynoszącej 2700K, taśma zapewnia przyjemne i ciepłe oświetlenie. Funkcja ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Taśma LED 320 COB charakteryzuje się wysoką trwałością oraz sprawnością energetyczną, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Produkt posiada również powłokę odporną na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą i stabilną pracę. Dzięki niskiej emisji ciepła oraz zastosowaniu laminatu o grubości 2.0, taśma jest bezpieczna w użytkowaniu i nie powoduje przegrzewania się.

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W to produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się doskonale w różnego rodzaju pomieszczeniach, od salonu po biuro. Dzięki простemu montażowi i złączkom typu 2-przewodowego, instalacja jest szybka i łatwa. Dodatkowo, taśma jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad intensywnością światła..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,333

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 0
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-04-01 00:43:21
EPREL ID: 1541725
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 52
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm