

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-3000k-8w-ip66-p-40305.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66 *



Cena brutto	27,70 zł
Cena netto	22,52 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210936
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME 320 COB to zaawansowane oświetlenie o mocy 8 W na metr, zasilana napięciem 24 V DC.

Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwy 3000 K, zapewniając przyjemną atmosferę w każdym otoczeniu.

Klasa szczelności IP66 gwarantuje wysoką odporność na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealną do użytku zewnętrznego.

Charakteryzuje się skutecznością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz długowiecznością do 50 000 godzin pracy.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED LED line PRIME 320 COB to zaawansowane oświetlenie o mocy 8 W na metr, zasilana napięciem 24 V DC. Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwy 3000 K, zapewniając przyjemną atmosferę w każdym otoczeniu. Klasa szczelności IP66 gwarantuje wysoką odporność na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealną do użytku zewnętrznego. Charakteryzuje się skutecznością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz długowiecznością do 50 000 godzin pracy.

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,33

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 9

Wysokość: 3,5
EPREL ID: 2121760.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400.00 lm