

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-4000k-5w-30m-p-22831.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W 30m *



Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211100
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME 320 COB o długości 30 m i temperaturze barwy 4000 K to nowoczesne oraz efektywne rozwiązanie oświetleniowe.

Zasilana napięciem 24 V DC, pobiera moc 5 W na metr, co przekłada się na całkowity strumień świetlny wynoszący 500 lm.

Dzięki zastosowaniu technologii COB zapewnia wysoką wydajność świetlną o wartości 100 lm/W oraz współczynnik oddawania barw Ra równy 90.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30 ÷ 45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121744

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm