

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-4000k-5w-30m-p-43779.html>

## LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W 30m \*



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,80 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>14,47 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>211100</b>                           |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                   |

### Opis produktu

**Taśma LED LED line PRIME 320 COB o długości 30 m i temperaturze barwy 4000 K to nowoczesne oraz efektywne rozwiązanie oświetleniowe.**

Zasilana napięciem 24 V DC, pobiera moc 5 W na metr, co przekłada się na całkowity strumień świetlny wynoszący 500 lm.

Dzięki zastosowaniu technologii COB zapewnia wysoką wydajność świetlną o wartości 100 lm/W oraz współczynnik oddawania barw Ra równy 90.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 5 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 500

**Prąd (metr):** 0,20

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** COB

**Ilość diod:** 1600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 320

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Temperatura pracy:** -30 ÷ 45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 30000

**Szerokość:** 8

**Wysokość:** 2

**EPREL ID:** 2121744

**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

---

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 250 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.5 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 250 lm