

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-4000k-8w-ip66-p-46289.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 4000K 8W IP66 *



Cena brutto	26,20 zł
Cena netto	21,30 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479730
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 4000K 8W IP66 to produkt marki LED line PRIME, idealny do oświetlenia różnych przestrzeni. Dzięki wysokiej jakości diodom COB o całkowitej ilości 320 na metr oraz temperaturze barwy światła wynoszącej 4000K, taśma zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Dzięki klasie szczelności IP66, taśma jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że można ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Taśma LED 320 COB 24V 4000K 8W IP66 posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji. Dodatkowo, taśma jest wyposażona w powłokę odporną na promieniowanie UV, co zapewnia jej długotrwałą trwałość i niezmienny wygląd przez wiele lat. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, co daje pewność jego wysokiej jakości i niezawodności. Dzięki простemu montażowi i kompatybilności z ściemniaczem PWM, taśma LED 320 COB jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia domu, biura czy ogrodu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,33

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000
Szerokość: 9
Wysokość: 3,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400.00 lm