

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-6500k-8w-30m-p-25120.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W 30m *



Cena brutto	21,89 zł
Cena netto	17,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479778
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnorodnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom oraz precyzyjnemu wykonaniu, taśma emituje jasne światło o temperaturze barwy 6500K, co zapewnia optymalne warunki oświetleniowe w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo funkcja ściemniania pozwala na dostosowanie intensywności światła do własnych preferencji, co sprawia, że taśma LED jest idealna zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych.

Długość taśmy LED wynosząca 30 metrów pozwala na wszechstronne wykorzystanie produktu, zarówno do oświetlenia dużych przestrzeni, jak i do drobnych detali wykończeniowych. Taśma LED 320 COB charakteryzuje się również wysoką trwałością, co gwarantuje długą żywotność oraz niezawodność działania przez wiele lat. Ponadto, taśma posiada klasę efektywności energetycznej F, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej podczas użytkowania.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W 30m marki LED line PRIME zapewnia nie tylko doskonałe parametry oświetleniowe, ale także estetyczny wygląd i łatwą instalację. Produkt ten doskonale sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, biurze, jak i w sklepie czy restauracji, dodając każdemu pomieszczeniu eleganckiego i nowoczesnego charakteru.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,33

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 320
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-03-13 03:59:03
EPREL ID: 1431985.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 65.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400.00 lm