

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-320-cob-24v-6500k-8w-p-38874.html>

LED line PRIME taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W *



Cena brutto	21,89 zł
Cena netto	17,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	476845
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 6500K oraz wysokiej wydajności świetlnej, zapewniającej całkowity strumień świetlny 800 lm na metr, taśma LED doskonale oświetli każde pomieszczenie. Ponadto, funkcja ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

Długość fali GREEN oraz RED (tylko w przypadku taśm RGB i kolorowych) jest precyzyjnie kontrolowana, co gwarantuje doskonałą reprodukcję barw. Taśma LED jest również odporna na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwałość i niezmienną intensywność światła przez wiele godzin. Dodatkowo, dzięki niskiemu zużyciu energii oraz wysokiej klasie efektywności energetycznej F, taśma LED jest ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem oświetleniowym.

Dzięki zastosowaniu diod COB oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED jest niezwykle trwała i niezawodna. Posiada także certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W to idealne rozwiązanie do oświetlenia zarówno domowego, jak i komercyjnego, zapewniające doskonałą jakość światła i niskie koszty eksploatacji.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 6500K oraz wysokiej wydajności świetlnej, zapewniającej całkowity strumień świetlny 800 lm na metr, taśma LED doskonale oświetli każde pomieszczenie.

Ponadto, funkcja ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Długość fali GREEN oraz RED (tylko w przypadku taśm RGB i kolorowych) jest precyzyjnie kontrolowana, co gwarantuje doskonałą reprodukcję barw. Taśma LED jest również odporna na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwałość i niezmienną intensywność światła przez wiele godzin.

Dodatkowo, dzięki niskiemu zużyciu energii oraz wysokiej klasie efektywności energetycznej F, taśma LED jest ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem oświetleniowym. Dzięki zastosowaniu diod COB oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED jest niezwykle trwała i niezawodna. Posiada także certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Taśma LED 320 COB 24V 6500K 8W to idealne rozwiązanie do oświetlenia zarówno domowego, jak i komercyjnego, zapewniające doskonałą jakość światła i niskie koszty eksploatacji.

Gwarancja: 5
Moc: 8 W / m
Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 6500 K
Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 800
Prąd (metr): 0,333
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 1600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 0
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2021
EPREL ID: 651966
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 62
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm