

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-2700k-11w-30m-p-36330.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m *



Cena brutto	30,41 zł
Cena netto	24,72 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200005
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB, taśma emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K.

Jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a także posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność oświetlenia do preferencji użytkownika.

Długość 30 metrów pozwala na wszechstronne wykorzystanie taśmy, a wysoka wydajność świetlna zapewnia jasne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Taśma LED jest również łatwa w montażu dzięki specjalnej taśmie klejącej 3M 300 LSE, co ułatwia jej przyklejenie w dowolnym miejscu.

Dodatkowo, taśma LED 480 COB jest objęta 5-letnią gwarancją, co daje pewność co do jej trwałości i niezawodności.

Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują efektywnego i stylowego oświetlenia do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia. Dzięki wysokiej jakości wykonania i nowoczesnej technologii, taśma LED zapewni nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii i długotrwałą eksploatację.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB, taśma emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K.

Jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a także posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność oświetlenia do preferencji użytkownika. Dzięki 30 metrom pozwala na wszechstronne wykorzystanie taśmy, a wysoka wydajność świetlna zapewnia jasne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Taśma LED jest również łatwa w montażu dzięki specjalnej taśmie klejącej 3M 300 LSE, co ułatwia jej przyklejenie w dowolnym miejscu.

Dodatkowo, taśma LED 480 COB jest objęta 5-letnią gwarancją, co daje pewność co do jej trwałości i niezawodności. Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują efektywnego i stylowego oświetlenia do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia. Dzięki wysokiej jakości wykonania i nowoczesnej technologii, taśma LED zapewni nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii i długotrwałą eksploatację.

Gwarancja: 5

Moc: 11 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 1100
Prąd (metr): 0,46
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 2400
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 480
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30 ÷ 45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550 lm