

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-3000k-11w-30m-p-42586.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W 30m *



Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210950
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME 480 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, zapewnia efektywną moc 11 W na metr.

Charakteryzuje się barwą światła 3000 K, oferując przyjemne ciepłe odcienie.

Wyposażona w diody typu COB, osiąga wysoką wydajność świetlną na poziomie 1100 lm/m oraz doskonały współczynnik oddawania barw Ra wynoszący 90.

Dzięki niskim wartościom UGR i zastosowanej technologii PWM eliminuje efekt migotania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED LED line PRIME 480 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, zapewnia efektywną moc 11 W na metr. Charakteryzuje się barwą światła 3000 K, oferując przyjemne ciepłe odcienie. Wyposażona w diody typu COB, osiąga wysoką wydajność świetlną na poziomie 1100 lm/m oraz doskonały współczynnik oddawania barw Ra wynoszący 90. Dzięki niskim wartościom UGR i zastosowanej technologii PWM eliminuje efekt migotania.

Gwarancja: 5

Moc: 11 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1100

Prąd (metr): 0,46

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2400

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 480

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 8
Wysokość: 2
EPREL ID: 2121758.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.50 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550.00 lm