

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-3000k-18w-30m-p-45594.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 3000K 18W 30m *



Cena brutto	38,11 zł
Cena netto	30,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210998
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME 480 COB 24V 3000K to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje efektywność energetyczną na poziomie F.

Przy mocy 18 W na metr i strumieniu świetlnym wynoszącym 900 lm, zapewnia doskonałe oświetlenie w ciepłym odcieniu barwy 3000 K.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Dzięki dużej elastyczności montażu taśma sprawdzi się w różnych aranżacjach wnętrz.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 0,75

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2400

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 480

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30 ÷ 45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 10

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121752.00

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900.00 lm