

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-4000k-11w-30m-p-40437.html>

## LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>30,41 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>24,72 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>200012</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki 480 diodom LED na metr, taśma zapewnia intensywne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K. Może być również ściemniana, co pozwala dostosować jasność do indywidualnych preferencji.**

Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada dwie warstwy PCB, co zapewnia stabilność i trwałość. Dzięki zastosowaniu technologii COB, emitowane światło jest wydajne i energooszczędne. Taśma LED 480 COB jest również odporna na promieniowanie UV, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez utraty jakości oświetlenia.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 90, taśma LED zapewnia naturalne i komfortowe oświetlenie pomieszczeń. Idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, dodając elegancji i nowoczesności. Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m to niezawodne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

#### Klasa Energetyczna 2019/2015: F

#### Opis główny:

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki 480 diodom LED na metr, taśma zapewnia intensywne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K.

Może być również ściemniana, co pozwala dostosować jasność do indywidualnych preferencji. Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada dwie warstwy PCB, co zapewnia stabilność i trwałość. Dzięki zastosowaniu technologii COB, emitowane światło jest wydajne i energooszczędne.

Taśma LED 480 COB jest również odporna na promieniowanie UV, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez utraty jakości oświetlenia. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 90, taśma LED zapewnia naturalne i komfortowe oświetlenie pomieszczeń. Idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, dodając elegancji i nowoczesności. Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m to niezawodne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe..

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 11 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

---

**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Długość przewodów:** 200.00 mm  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1100  
**Prąd (metr):** 0,46  
**Kąt świecenia:** 180  
**Typ diody:** COB  
**Ilość diod:** 2400  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 480  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -30÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 30000  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 550.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 5.50 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 550.00 lm