

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-4000k-11w-p-44734.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W *



Cena brutto	30,41 zł
Cena netto	24,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479792
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrza. Dzięki wysokiej jakości diodom COB, taśma emituje jasne światło o temperaturze barwy 4000K, co sprawia, że pomieszczenie staje się przyjemne i przytulne. Możliwość ściemniania taśmy pozwala dostosować intensywność światła do potrzeb użytkownika, co sprawia, że jest idealna do różnych zastosowań.

Taśma LED 480 COB została zaprojektowana z myślą o trwałości i energooszczędności. Dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego oraz długiemu okresowi trwałości L70B50 (50 000 h), można cieszyć się jej oświetleniem przez wiele lat bez konieczności częstej wymiany. Dodatkowo, taśma posiada gwarancję producenta na 5 lat, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu technologii COB oraz wysokiej jakości komponentów, taśma LED line PRIME zapewnia nie tylko doskonałe oświetlenie, ale również niskie zużycie energii. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, gdzie ważna jest jakość światła, trwałość i oszczędność energii. Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 11 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1100

Prąd (metr): 0,46

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2400

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 480
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.50 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550.00 lm