

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-4000k-18w-30m-p-43737.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W 30m *



Cena brutto	36,20 zł
Cena netto	29,43 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200104
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W 30m to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Taśma LED jest wyposażona w 480 diod COB na metr, co gwarantuje mocne i jednolite światło o temperaturze barwy 4000K. Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła według własnych preferencji, co sprawia, że taśma LED jest idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań oświetleniowych.

Długość 30 metrów pozwala na elastyczne ułożenie taśmy LED w dowolnym miejscu, a 24V napięcie zasilania zapewnia bezpieczne użytkowanie. Taśma LED jest wytrzymała i odporna na warunki zewnętrzne, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo, produkt posiada gwarancję producenta na 5 lat, co daje pewność co do jego jakości i trwałości.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 90.0, taśma LED zapewnia naturalne i realistyczne oddanie kolorów. Zastosowanie diod COB oraz technologia PWM sprawiają, że taśma LED jest energooszczędna i ekologiczna. Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W 30m to doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości oświetlenia LED do swoich projektów oświetleniowych..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 0,75

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2400

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 480
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900.00 lm