

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-4000k-18w-p-36457.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W *



Cena brutto	39,70 zł
Cena netto	32,28 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478269
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Taśma LED charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz świetną jakością oświetlenia, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Jakość wykonania taśmy LED 480 COB 24V 4000K 18W jest na najwyższym poziomie, co gwarantuje długą trwałość i niezawodność. Taśma jest łatwa w montażu i wygodna w użyciu, dzięki czemu można ją z łatwością dopasować do różnych powierzchni i pomieszczeń.

Dodatkowo, taśma LED jest energooszczędna, co pozwala obniżyć koszty związane z oświetleniem.

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W posiada szeroki kąt świecenia oraz wysoki współczynnik odwzorowania barw, co zapewnia naturalne i przyjemne oświetlenie. Dzięki zastosowaniu diod COB oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED gwarantuje równomierne i stabilne oświetlenie przez wiele godzin. Jest to produkt godny polecenia dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość, wydajność i trwałość oświetlenia LED.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F **Opis główny:**

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Taśma LED charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz świetną jakością oświetlenia, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych preferencji i potrzeb. Jakość wykonania taśmy LED 480 COB 24V 4000K 18W jest na najwyższym poziomie, co gwarantuje długą trwałość i niezawodność. Taśma jest łatwa w montażu i wygodna w użyciu, dzięki czemu można ją z łatwością dopasować do różnych powierzchni i pomieszczeń.

Dodatkowo, taśma LED jest energooszczędna, co pozwala obniżyć koszty związane z oświetleniem. Taśma LED 480 COB 24V 4000K 18W posiada szeroki kąt świecenia oraz wysoki współczynnik odwzorowania barw, co zapewnia naturalne i przyjemne oświetlenie. Dzięki zastosowaniu diod COB oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED gwarantuje równomierne i stabilne oświetlenie przez wiele godzin. Jest to produkt godny polecenia dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość, wydajność i trwałość oświetlenia LED.

Gwarancja: 5
Moc: 18 W / m
Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 84
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 1800
Prąd (metr): 0,5
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 2400
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 480
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2022-02-23 01:18:42
EPREL ID: 1541727
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 10cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 180 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1.8 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 180 lm