

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-480-cob-24v-6500k-11w-p-40037.html>

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 6500K 11W *



Cena brutto	30,41 zł
Cena netto	24,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479808
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 6500K 11W to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, zapewniający intensywne i równomierne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Dzięki technologii LED taśma emituje światło o temperaturze barwy 6500K, co sprawia, że jest idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zapewniając naturalne i jasne oświetlenie.

Taśma LED 480 COB 24V 6500K 11W cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, dzięki czemu można z niej korzystać przez wiele lat bez konieczności wymiany.

Dodatkowo taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować jasność światła do indywidualnych preferencji użytkownika.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i precyzyjnej konstrukcji, taśma LED line PRIME zapewnia nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także bezpieczeństwo użytkowania. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania w różnych wnętrzach, zarówno domowych, jak i komercyjnych, zapewniając doskonałą jakość oświetlenia i komfort użytkowania..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Ta[ma LED 480 COB 24V 6500K 11W to wysokiej jako[ci produkt marki LED line PRIME, zapewniajacy intensywne i równomierne o[wietlenie w ka[dydm pomieszczeniu. Dzi ki technologii LED ta[ma emituje [wiatBo o temperaturze barwy 6500K, co sprawia, [e jest idealna do zastosowaD wewntr pomieszczeD, zapewniajc naturalne i jasne o[wietlenie. Ta[ma LED 480 COB 24V 6500K 11W cechuje si wysok wydajno[ci [wietln oraz dBug trwaBo[ci, dziki czemu mo[na z niej korzysta przez wiele lat bez konieczno[ci wymiany.

Dodatkowo ta[ma posiada funkcj [ciemniania, co pozwala dostosowa jasno[[wiatBa do indywidualnych preferencji u[lytkownika. Dzi ki zastosowaniu wysokiej jako[ci materiaBów i precyzyjnej konstrukcji, ta[ma LED line PRIME zapewnia nie tylko doskonaBe o[wietlenie, ale tak[e bezpieczeDstwo u[lytkowania. Jest to idealne rozwizanie do zastosowania w ró[nych wntrzech, zarówno domowych, jak i komercyjnych, zapewniajc doskonaB jako[o[wietlenia i komfort u[lytkowania..

Gwarancja: 5

Moc: 11 W / m

Napięcie: 24 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤ 3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 1100
Prąd (metr): 0,46
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 2400
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 480
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550 lm