

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-2700k-14w-30m-p-37875.html>

## LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>39,40 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>32,03 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>200036</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB i napięciu zasilania 24V, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 2700K.**

Może być używana zarówno do oświetlenia dekoracyjnego, jak i funkcjonalnego, dzięki funkcji ściemniania.

Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada funkcję odporności na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki klasie efektywności energetycznej F oraz gwarancji producenta na 5 lat, można mieć pewność, że produkt jest nie tylko energooszczędny, ale także trwały i niezawodny.

Dodatkowo, zastosowano wysokiej jakości laminat o grubości 2.0, co zapewnia stabilność i trwałość taśmy.

Długość 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują nowoczesnego, energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

#### **Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

#### **Opis główny:**

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB i napięciu zasilania 24V, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 2700K.

Może być używana zarówno do oświetlenia dekoracyjnego, jak i funkcjonalnego, dzięki funkcji ściemniania. Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada funkcję odporności na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki klasie efektywności energetycznej F oraz gwarancji producenta na 5 lat, można mieć pewność, że produkt jest nie tylko energooszczędny, ale także trwały i niezawodny.

Dodatkowo, zastosowano wysokiej jakości laminat o grubości 2.0, co zapewnia stabilność i trwałość taśmy. Długość 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują nowoczesnego, energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia..

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 14 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

---

**Klasa ochrony elektrycznej:** III  
**Sekcja cięcia:** 4,6 cm  
**Wydajność świetlna:** 100  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Długość przewodów:** 200 mm  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1400  
**Prąd (metr):** 0,58  
**Kąt świecenia:** 180  
**Typ diody:** COB  
**Ilość diod:** 2640  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 528  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -30÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 30000  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 700 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 7 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 700 lm