

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-2700k-14w-30m-p-41774.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m *



Cena brutto	39,40 zł
Cena netto	32,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200036
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB i napięciu zasilania 24V, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 2700K.

Może być używana zarówno do oświetlenia dekoracyjnego, jak i funkcjonalnego, dzięki funkcji ściemniania.

Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada funkcję odporności na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki klasie efektywności energetycznej F oraz gwarancji producenta na 5 lat, można mieć pewność, że produkt jest nie tylko energooszczędny, ale także trwały i niezawodny.

Dodatkowo, zastosowano wysokiej jakości laminat o grubości 2.0, co zapewnia stabilność i trwałość taśmy.

Długość 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują nowoczesnego, energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB i napięciu zasilania 24V, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 2700K.

Może być używana zarówno do oświetlenia dekoracyjnego, jak i funkcjonalnego, dzięki funkcji ściemniania. Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada funkcję odporności na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki klasie efektywności energetycznej F oraz gwarancji producenta na 5 lat, można mieć pewność, że produkt jest nie tylko energooszczędny, ale także trwały i niezawodny.

Dodatkowo, zastosowano wysokiej jakości laminat o grubości 2.0, co zapewnia stabilność i trwałość taśmy. Długość 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują nowoczesnego, energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED do swojego domu, biura czy innego pomieszczenia..

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 4,6 cm
Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤ 3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 1400
Prąd (metr): 0,58
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 2640
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm