

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-2700k-14w-p-22727.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W *



Cena brutto	39,40 zł
Cena netto	32,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479846
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W marki LED line PRIME to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej jakości diodom LED, taśma zapewnia przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji, a 5-letnia gwarancja daje pewność co do trwałości produktu.

Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada długość 5 metrów, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych powierzchni. Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiemu poborowi mocy, jest to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie oświetleniowe.

Idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, nadając pomieszczeniom elegancki i nowoczesny wygląd.

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W to produkt odpowiedni do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zapewniający wysoką jakość oświetlenia i trwałość. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej efektywności energetycznej, taśma LED doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny lub oświetlenie funkcjonalne w różnego rodzaju wnętrzach..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm