

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-3000k-14w-ip66-p-45390.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W IP66 *



Cena brutto	46,70 zł
Cena netto	37,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211018
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED LED line PRIME 528 COB 24V 3000K 14W IP66 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W i znakomitą współczynnikiem oddawania barw Ra na poziomie 90.

Oferuje ciepłe światło o temperaturze 3000 K, idealnie wpasowując się w różnorodne aranżacje.

Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporna na działanie wody i pyłu, co czyni ją wszechstronnym wyborem do zastosowań w trudnych warunkach.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 11

Wysokość: 3,5

EPREL ID: 2121754.00

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm