

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-3000k-14w-p-43870.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W *



Cena brutto	39,40 zł
Cena netto	32,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211025
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB o długości 5 metrów i mocy 14 W zapewnia doskonałą efektywność świetlną na poziomie 100 lm/W.

Emituje ciepłe światło o temperaturze barwy 3000 K, co wprowadza przytulną atmosferę wewnątrz pomieszczeń.

Zasilana napięciem 24 V DC, charakteryzuje się dużą trwałością – okres eksploatacji wynosi do 50 000 godzin.

Dzięki współczynnikowi CRI na poziomie 90, odwzorowuje kolory w sposób naturalny.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 10

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121756.00

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm