

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-4000k-14w-30m-p-43549.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W 30m *



Cena brutto	37,40 zł
Cena netto	30,41 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200043
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Taśma LED o długości 30 metrów zapewniająca intensywne światło o temperaturze barwy 4000K. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu.

Produkt spełnia normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Taśma LED jest wyposażona w 528 diod COB, które zapewniają wysoką wydajność świetlną i trwałość. Dzięki zastosowaniu laminatu o grubości 2.0 mm oraz kleju 3M 300 LSE taśma jest łatwa w montażu i trwała. Dodatkowo, posiada klasę efektywności energetycznej F, co pozwala oszczędzać energię.

Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W 30m to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zapewniające równomierne i jasne światło. Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałości, produkt gwarantuje długotrwałe i efektywne oświetlenie, które sprawdzi się w różnych pomieszczeniach..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm