

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-4000k-14w-ip66-p-25116.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W IP66 *



Cena brutto	44,40 zł
Cena netto	36,10 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479884
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W IP66 to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, który idealnie nadaje się do oświetlenia różnego rodzaju przestrzeni. Taśma jest wyposażona w 528 diod COB, które zapewniają mocne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K. Dzięki klasie szczelności IP66 taśma jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dodatkowo, taśma LED jest łatwa w montażu i posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, co daje pewność jego wysokiej jakości i trwałości. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz niskiemu zużyciu energii, taśma LED 528 COB jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem oświetleniowym.

Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W IP66 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które jednocześnie cechują się wysoką jakością wykonania i trwałością. Dzięki zastosowaniu technologii LED, taśma emituje jasne światło o naturalnej barwie, co stworzy przyjemną atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 11
Wysokość: 3,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm