

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-4000k-14w-p-44827.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W *



Cena brutto	37,40 zł
Cena netto	30,41 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479853
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Taśma o temperaturze barwy światła 4000K zapewnia jasne i naturalne oświetlenie, idealne do różnych zastosowań. Dzięki możliwości ściemniania, można dostosować intensywność światła do własnych preferencji i potrzeb, co sprawia, że taśma LED jest wszechstronna i funkcjonalna.

Dzięki wysokiej jakości diodom COB oraz trwałej konstrukcji, taśma LED zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie. Odporna powłoka na promieniowanie UV sprawia, że taśma zachowa swoje właściwości przez wiele lat. Dodatkowo, klasa efektywności energetycznej F oraz wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96) sprawiają, że taśma LED jest energooszczędna i ekologiczna.

Długość 5 metrów oraz szerokość 10 mm sprawiają, że taśma LED jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do różnych pomieszczeń. Zastosowanie wewnątrz jest bezpieczne, a wysoka jakość wykonania gwarantuje długotrwałą satysfakcję z użytkowania. Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także stylowy i nowoczesny dodatek do każdego wnętrza..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm