

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-6500k-14w-30m-p-43419.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W 30m *



Cena brutto	39,40 zł
Cena netto	32,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200050
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej jakości diodom LED, taśma emituje intensywne białe światło o temperaturze barwy 6500K.

Posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować jasność do indywidualnych potrzeb. Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada długość 30 metrów, co pozwala na oświetlenie większych pomieszczeń bez konieczności stosowania wielu źródeł światła.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz niskiemu zużyciu energii, taśma LED 528 COB jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem oświetleniowym.

Posiada również wysoką trwałość, co gwarantuje długą żywotność produktu. Taśma LED jest kompatybilna z ściemniaczem PWM, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad intensywnością światła. Idealnie sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i innych pomieszczeniach, gdzie wymagane jest efektywne oświetlenie.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm