

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-528-cob-24v-6500k-14w-ip66-p-45291.html>

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 *



Cena brutto	46,70 zł
Cena netto	37,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479891
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB oraz barwie światła 6500K, zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, idealne do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Taśma jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Dodatkowo, powłoka odporna na promieniowanie UV sprawia, że taśma LED jest trwała i nie traci intensywności światła nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Dzięki kątowi świecenia 180 stopni, taśma LED zapewnia szeroki zasięg oświetlenia, co sprawia, że doskonale nadaje się do różnego rodzaju zastosowań, zarówno dekoracyjnych, jak i funkcjonalnych.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90 gwarantuje naturalne oddanie kolorów, co jest szczególnie istotne w przestrzeniach, gdzie ważna jest dobra widoczność i komfort wzrokowy. Taśma LED 528 COB to solidny i energooszczędny produkt, który zapewni niezawodne oświetlenie przez wiele lat..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 11
Wysokość: 3,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm