

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-576-cob-24v-rgb-10w-ip66-p-25121.html>

LED line PRIME taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 *



Cena brutto	60,80 zł
Cena netto	49,43 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	479914
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Taśma została zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, dzięki czemu zapewnia oszczędność energii. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować jasność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że taśma LED jest idealna do różnych zastosowań w domu, biurze czy sklepie.

Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66 taśma LED jest odporna na warunki atmosferyczne, co sprawia, że można ją również z powodzeniem stosować na zewnątrz budynków. Dodatkowo, taśma LED 576 COB charakteryzuje się długą żywotnością, co sprawia, że można cieszyć się jej oświetleniem przez wiele lat. Taśma LED jest również łatwa w montażu i można ją łatwo przyciąć do odpowiedniej długości, dzięki czemu można ją dopasować do każdego pomieszczenia.

Dzięki możliwości wyboru różnych kolorów światła RGB, taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 pozwala stworzyć unikatową atmosferę w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo, taśma LED jest wyposażona w technologię odporną na promieniowanie UV, co zapewnia trwałość kolorów i chroni taśmę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dzięki wysokiej jakości diodom COB, taśma LED zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, które sprawi, że każde pomieszczenie stanie się przyjemne i komfortowe..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5
Moc: 10 W / m
Napięcie: 24 V DC
Barwa światła: RGB
Klasa szczelności: IP66
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 6,25 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Długość przewodów: 200.00 mm
Prąd (metr): 0,42
Kąt świecenia: 180
Typ diody: COB
Ilość diod: 2880
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 576
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000

Szerokość: 11

Wysokość: 3,5

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W