

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-tasma-led-624-cob-24v-2700k-6500k-cct-14w-p-42667.html>

LED line PRIME Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W *



Cena brutto	43,70 zł
Cena netto	35,53 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	206670
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W to produkt marki LED line PRIME, który zapewni Ci optymalne oświetlenie w pomieszczeniach. Dzięki możliwości regulacji temperatury barwy światła w zakresie od 2700K do 6500K, możesz dostosować atmosferę do swoich potrzeb i preferencji.

Taśma LED charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że będzie ona niezawodnym elementem oświetlenia przez wiele lat.

Dodatkowo, taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala na regulację intensywności światła w zależności od potrzeb. Dzięki zastosowaniu technologii COB oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie bez efektu migotania.

Produkt jest łatwy w montażu i posiada wysoką klasę efektywności energetycznej, co pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, które zapewni Ci nie tylko funkcjonalność, ale również estetykę. Dzięki wysokiej jakości diodom oraz trwałemu laminatowi w kolorze białym, taśma LED będzie niezawodnym i trwałym elementem oświetlenia w Twoim domu czy biurze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości komponentów, możesz być pewien, że taśma LED spełni Twoje oczekiwania i stworzy przyjemną atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Ta[ma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W to produkt marki LED line PRIME, który zapewni Ci optymalne o[świetlenie w pomieszczeniach. Dzi[ki mo[żliwo[ci regulacji temperatury barwy [wiatBa w zakresie od 2700K do 6500K, mo[iesz dostosowa[atmosfer[do swoich potrzeb i preferencji.

Ta[ma LED charakteryzuje si[wysok[wydajno[ci [wietln[oraz d[ug[trwaBo[ci, co sprawia, [e bdzie ona niezawodnym elementem o[świetlenia przez wiele lat. Dodatkowo, ta[ma LED jest wyposa[ona w funkcj[ściemniania, co pozwala na regulacj[intensywno[ci [wiatBa w zale[no[ci od potrzeb. Dzi[ki zastosowaniu technologii COB oraz wysokiej jako[ci materiaBów, ta[ma LED zapewnia równomierne i efektywne o[świetlenie bez efektu migotania.

Produkt jest Ba[twy w monta[u i posiada wysok[klas[efektywno[ci energetycznej, co pozwoli Ci zaoszczdzi[na rachunkach za pr[d. Ta[ma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W to doskonaBe rozwizanie do o[świetlenia wntrz, które zapewni Ci nie tylko funkcjonalno[, ale równie[estetyk[. Dzi[ki wysokiej jako[ci diodom oraz trwaBemu laminatowi w kolorze biaBym, ta[ma LED bdzie niezawodnym i trwaBym elementem o[świetlenia w Twoim domu czy biurze. Dzi[ki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jako[ci komponentów, mo[iesz by[pewien, [e ta[ma LED speBni Twoje oczekiwania i stworzy przyjemn[atmosfer[w ka[dym pomieszczeniu..

Gwarancja: 5
Moc: 14 W / m
Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 2700-6500 K
Barwa światła: CCT-3pin
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 1,92 cm
Wydajność świetlna: 90
Całkowity strumień świetlny: 1260
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 140 mm
Szerokość PCB: 10 mm
Maksymalna szerokość Taśmy LED: 5
Całkowity strumień świetlny (metr): 1260
Prąd (metr): 0,583
Współczynnik odwzorowania barw CRI: 90
Kąt świecenia: 120
Typ diody: COB
Ilość diod: 624
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,1
EPREL ID: 2063595
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 20 lm
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 630 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 630 lm