

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-5w-2700k-700lm-170-250v-c37-swieczka-p-40936.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 5W 2700K 700lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201606
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 5W 2700K 700lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Dzięki zastosowaniu trzonka E14 oraz klasycznej konstrukcji w kształcie świecy (C37), żarówka doskonale pasuje do wielu lamp i opraw oświetleniowych, nadając pomieszczeniom elegancki charakter.

Emitując ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, tworzy przyjemną atmosferę sprzyjającą relaksowi oraz codziennym aktywnościom.

Strumień świetlny na poziomie 700 lumenów zapewnia optymalną jasność, idealnie wpisując się w potrzeby zarówno mniejszych, jak i średnich przestrzeni.

Produkt cechuje wysoka wydajność świetlna wynosząca aż 140 lm/W, co pozwala na znaczną oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego oświetlenia.

Żarówka charakteryzuje się współczynnikiem odwzorowania barw $Ra \geq 80$, gwarantując naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Jej trwałość dochodzi do imponujących 30 tysięcy godzin pracy przy maksymalnej liczbie cykli włącz/wyłącz wynoszącej aż 50 tysięcy.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niski efekt stroboskopowy ($SVM \leq 0,4$), co czyni ją bezpieczną dla zdrowia oczu.

Model ten wyróżnia się solidnym wykonaniem – klosz został wykonany z wysokiej jakości szkła, natomiast obudowa z wytrzymałej ceramiki.

Żarówka pracuje w szerokim zakresie napięcia zasilania od 170V do 250V AC przy częstotliwości 50/60 Hz.

Kąt świecenia wynoszący 220° zapewnia równomierne rozproszenie światła we wszystkich kierunkach, a klasa szczelności IP20 umożliwia jej stosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Produkt objęty.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Żarówka LED E14 5W 2700K 700lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w każdym wnętrzu. Dzięki zastosowaniu trzonka E14 oraz klasycznej konstrukcji w kształcie świecy (C37), żarówka doskonale pasuje do wielu lamp i opraw oświetleniowych, nadając pomieszczeniom elegancki charakter. Emitując ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, tworzy przyjemną atmosferę sprzyjającą relaksowi oraz codziennym aktywnościom.

Strumień świetlny na poziomie 700 lumenów zapewnia optymalną jasność, idealnie wpisując się w potrzeby zarówno mniejszych,

jak i [rednich przestrzeni. Produkt cechuje wysoka wydajno[[wielna wynoszc a] 140 lm/W, co pozwala na znacz oszczdno[energii przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego o[wietlenia. {arówka charakteryzuje si współBczynnikami odwzorowania barw Ra ≥ 80 , gwarantujc naturalne oddawanie kolorów otoczenia. Jej trwaBo[dochodzi do imponujcych 30 tysicy godzin pracy przy maksymalnej liczbie cykli wBcz/wyBcz wynoszej a] 50 tysicy.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niski efekt stroboskopowy (SVM $\leq 0,4$), co czyni j bezpieczn dla zdrowia oczu. Model ten wyróżnia si solidnym wykonaniem – klosz zostaB wykonany z wysokiej jako[ci szkBa, natomiast obudowa z wytrzymaBej ceramiki. {arówka pracuje w szerokim zakresie napicia zasilania od 170V do 250V AC przy czstotliwo[ci 50/60 Hz. Kt [wiecenia wynoszc 220° zapewnia równomierne rozproszenie [wiatBa we wszystkich kierunkach, a klasa szczelno[ci IP20 umo[liwia jej stosowanie wyBcznie wewntrz pomieszczeD. Produkt objty.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło