

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-5w-4000k-700lm-170-250v-c37-swieczka-p-22203.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 5W 4000K 700lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201613
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 5W 4000K 700lm marki LED line PRIME to energooszczędne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz.

Dzięki temperaturze barwowej na poziomie 4000 K emituje przyjemne, białe światło sprzyjające koncentracji oraz tworzące neutralną atmosferę w pomieszczeniach.

Strumień świetlny wynoszący aż 700 lumenów gwarantuje odpowiednią jasność, a szeroki kąt świecenia 220° skutecznie rozprasza światło, równomiernie doświetlając otoczenie. Żarówka jest wyposażona w gwint E14, co czyni ją kompatybilną z wieloma popularnymi oprawami.

Produkt wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 140 lm/W i klasą efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE z lat 2019/2015.

Wykonana z ceramiki i szkła żarówka charakteryzuje się trwałością wynoszącą aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwością wykonania do 50 tysięcy cykli włączeń i wyłączeń.

Dodatkowo brak efektu migotania oraz współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$ zapewniają komfortowe warunki oświetleniowe dla oczu. Produkt nie posiada funkcji ściemniania, jednak jego stabilna praca przy napięciu od 170 do 250V AC oraz częstotliwości sieciowej 50/60 Hz sprawia, że idealnie nadaje się do codziennych zastosowań wewnętrznych.

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności.

Obudowa ze starannie dobranych materiałów zapewnia optymalną ochronę komponentów elektrycznych przy zachowaniu klasy szczelności IP20.

Minimalny pobór mocy wynoszący jedynie 5 W przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej, co czyni żarówkę przyjaznym rozwiązaniem zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło