

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-5w-4000k-700lm-170-250v-c37-swieczka-p-42349.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 5W 4000K 700lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201613
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 5W 4000K 700lm marki LED line PRIME to energooszczędne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza.

Dzięki temperaturze barwowej na poziomie 4000 K emituje przyjemne, białe światło sprzyjające koncentracji oraz tworzące neutralną atmosferę w pomieszczeniach.

Strumień świetlny wynoszący aż 700 lumenów gwarantuje odpowiednią jasność, a szeroki kąt świecenia 220° skutecznie rozprasza światło, równomiernie doświetlając otoczenie. Żarówka jest wyposażona w gwint E14, co czyni ją kompatybilną z wieloma popularnymi oprawami.

Produkt wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 140 lm/W i klasą efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE z lat 2019/2015.

Wykonana z ceramiki i szkła żarówka charakteryzuje się trwałością wynoszącą aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwością wykonania do 50 tysięcy cykli włączeń i wyłączeń.

Dodatkowo brak efektu migotania oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewniają komfortowe warunki oświetleniowe dla oczu. Produkt nie posiada funkcji ściemniania, jednak jego stabilna praca przy napięciu od 170 do 250V AC oraz częstotliwości sieciowej 50/60 Hz sprawia, że idealnie nadaje się do codziennych zastosowań wewnętrznych.

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności.

Obudowa ze starannie dobranych materiałów zapewnia optymalną ochronę komponentów elektrycznych przy zachowaniu klasy szczelności IP20.

Minimalny pobór mocy wynoszący jedynie 5 W przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej, co czyni żarówkę przyjaznym rozwiązaniem zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D
Opis główny:

Żarówka LED E14 5W 4000K 700lm marki LED line PRIME to energooszczędne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza. Dzięki temperaturze barwowej na poziomie 4000 K emituje przyjemne, białe światło sprzyjające koncentracji oraz tworzące neutralną atmosferę w pomieszczeniach. Strumień świetlny wynoszący aż 700 lumenów gwarantuje odpowiednią jasność, a szeroki kąt świecenia 220° skutecznie rozprasza światło, równomiernie doświetlając otoczenie.

Żarówka jest wyposażona w gwint E14, co czyni ją kompatybilną z wieloma popularnymi oprawami. Produkt wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 140 lm/W i klasą efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE z lat 2019/2015. Wykonana z ceramiki i szkła żarówka charakteryzuje się trwałością wynoszącą aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwością wykonania do 50 tysięcy cykli włączeń i wyłączeń. Dodatkowo brak efektu migotania oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewniają komfortowe warunki oświetleniowe dla oczu.

Produkt nie posiada funkcji ściemniania, jednak jego stabilna praca przy napięciu od 170 do 250V AC oraz częstotliwości sieciowej 50/60 Hz sprawia, że idealnie nadaje się do codziennych zastosowań wewnętrznych. Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności. Obudowa ze starannie dobranych materiałów zapewnia optymalną ochronę komponentów elektrycznych przy zachowaniu klasy szczelności IP20. Minimalny pobór mocy wynoszący jedynie 5 W przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej, co czyni żarówkę przyjaznym rozwiązaniem zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło