

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-5w-6500k-700lm-170-250v-c37-swieczka-p-40477.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 5W 6500K 700lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201620
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 5W 6500K 700lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do zastosowań wewnętrznych.

Dzięki компактowemu kształtowi typu C37 oraz standardowemu gwintowi E14, produkt doskonale sprawdzi się w różnorodnych oprawach i lampach dekoracyjnych. Emituje światło o barwie zimnej bieli (6500K), które zapewnia jasne, wyraźne i naturalne oświetlenie pomieszczeń.

Całkowity strumień świetlny wynoszący 700 lumenów przy mocy jedynie 5 W gwarantuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie aż 140 lm/W, co czyni tę żarówkę niezwykle oszczędną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania – klosz został stworzony ze szkła, a obudowa z trwałej ceramiki, co wpływa na jego długowieczność oraz estetyczny wygląd.

Żarówka może pochwalić się żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin oraz zdolnością do wytrzymania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania, co przekłada się na lata bezproblemowego użytkowania. Kąt świecenia wynoszący 220° zapewnia równomierne rozpraszanie światła w pomieszczeniu bez efektu migotania czy stroboskopowego (SVM: 0.4).

Dodatkowo wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96% sprawia, że jasność pozostaje niemal niezmienną przez cały okres eksploatacji.

Żarówka spełnia najnowsze normy energetyczne, posiada klasę efektywności energetycznej D zgodnie z regulacją UE (2019/2015) oraz współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$, dzięki czemu wiernie oddaje kolory otoczenia.

Produkt jest dedykowany do pracy w sieci elektrycznej o napięciu 230V.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Żarówka LED E14 5W 6500K 700lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do zastosowań wewnętrznych. Dzięki компактowemu kształtowi typu C37 oraz standardowemu gwintowi E14, produkt doskonale sprawdzi się w różnorodnych oprawach i lampach dekoracyjnych.

Emituje światło o barwie zimnej bieli (6500K), które zapewnia jasne, wyraźne i naturalne oświetlenie pomieszczeń. Całkowity strumień świetlny wynoszący 700 lumenów przy mocy jedynie 5 W gwarantuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie aż 140 lm/W, co czyni tę żarówkę niezwykle oszczędną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania – klosz został stworzony ze szkła, a obudowa z trwałej ceramiki, co wpływa na jego długowieczność oraz estetyczny wygląd. Żarówka może pochwalić się żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin oraz zdolnością do wytrzymania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania, co przekłada się na lata bezproblemowego użytkowania.

Kąt świecenia wynoszący 220° zapewnia równomierne rozpraszanie światła w pomieszczeniu bez efektu migotania czy stroboskopowego (SVM: 0.4). Dodatkowo wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96% sprawia, że jasność pozostaje niemal niezmienną przez cały okres eksploatacji. Żarówka spełnia najnowsze normy energetyczne, posiada klasę efektywności energetycznej D zgodnie z regulacją UE (2019/2015) oraz współczynnik odwzorowania barw R_a

≥80, dzięki czemu wiernie oddaje kolory otoczenia. Produkt jest dedykowany do pracy w sieci elektrycznej o napi.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło