

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-7w-2700k-1000lm-170-250v-c37-swieczka-p-41997.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 7W 2700K 1000lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,31 zł
Cena netto	14,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247576-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 7W 2700K 1000lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Dzięki temperaturze barwowej na poziomie 2700 K emituje przyjemne, białe światło o ciepłej tonacji, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery w salonie, sypialni czy jadalni.

Strumień świetlny o wartości aż 1000 lm zapewnia równomierne oświetlenie przestrzeni, a szeroki kąt świecenia wynoszący 220° pozwala na efektywne rozproszenie światła.

Trzonek E14 oraz klasyczny kształt C37 sprawiają, że żarówka jest kompatybilna z wieloma popularnymi oprawami.

Produkt cechuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą aż 142 lm/W oraz długą żywotnością – trwałość żarówki to nawet 30 000 godzin pracy!

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 gwarantuje naturalny wygląd oświetlanych przedmiotów.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy SVM (0.4), co czyni żarówkę bezpieczną i komfortową dla oczu.

Klasa efektywności energetycznej D potwierdza jej oszczędność w użytkowaniu, a ceramiczna obudowa i szklany klosz zapewniają solidność oraz estetyczny wygląd.

Żarówka LED od LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu wewnętrznym i charakteryzuje się klasą szczelności IP20.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i jakości wykonania.

Dzięki częstotliwości napięcia zasilania wynoszącej 50/60 Hz oraz napięciu robocznemu w zakresie od 170 V do 250 V AC urządzenie działa stabilnie w różnych warunkach sieciowych.

To doskonały wybór dla osób ceni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D
Opis główny:

Żarówka LED E14 7W 2700K 1000lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu. Dzięki temperaturze barwowej na poziomie 2700 K emituje przyjemne, białe światło o ciepłej tonacji, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery w salonie, sypialni czy jadalni. Strumień świetlny o wartości aż 1000 lm zapewnia równomierne oświetlenie przestrzeni, a szeroki kąt świecenia wynoszący 220° pozwala na efektywne rozproszenie światła.

Trzonek E14 oraz klasyczny kształt C37 sprawiają, że lampa jest kompatybilna z wieloma popularnymi oprawami. Produkt cechuje się wysoką wydajnością [wielkość] 142 lm/W oraz długą żywotnością – trwałość lampki to nawet 30 000 godzin pracy! Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 gwarantuje naturalny wygląd oświetlanych przedmiotów. Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy SVM (0.4), co czyni lampę bezpieczną i komfortową dla oczu. Klasa efektywności energetycznej D potwierdza jej oszczędność w użytkowaniu, a ceramiczna obudowa i szklany klosz zapewniają solidność oraz estetyczny wygląd. Lampka LED od LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu wewnętrznym i charakteryzuje się klasą szczelności IP20.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i jakości wykonania. Dzięki częstotliwości zasilania wynoszącej 50/60 Hz oraz napięciu robocznemu w zakresie od 170 V do 250 V AC urządzenie działa stabilnie w różnych warunkach sieciowych. To doskonały wybór dla osób ceniących jakość.

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło