

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-7w-3000k-1000lm-170-250v-c37-swieczka-p-46514.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 7W 3000K 1000lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	16,40 zł
Cena netto	13,33 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209664
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 7W 3000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki trzonkowi typu E14 oraz kompaktowemu kształtowi typu C37, produkt łatwo dopasuje się do większości opraw oświetleniowych, oferując jasność na poziomie aż 1000 lumenów przy minimalnym zużyciu energii wynoszącym jedynie 7 W.

Barwa światła o temperaturze 3000 K emituje ciepłą, białą poświatę, która tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach takich jak salon, sypialnia czy jadalnia.

Żarówka charakteryzuje się wyjątkową trwałością - jej żywotność wynosi aż 30 tysięcy godzin pracy oraz gwarantuje aż 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania.

Ponadto brak efektu migotania zapewnia stabilne i komfortowe oświetlenie dla oczu użytkowników.

Produkt posiada wysoki współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, co umożliwia wierne oddanie naturalnych kolorów otoczenia.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 220° żarówka skutecznie rozprasza światło w całym wnętrzu.

Dodatkowym atutem jest solidna konstrukcja - klosz wykonany z wytrzymałego szkła oraz ceramiczna obudowa zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale także odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe działanie.

Klasa efektywności energetycznej D według standardów UE oraz wydajność świetlna na poziomie aż 142 lm/W czynią tę żarówkę niezwykle ekonomicznym wyborem do codziennego użytku.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i wysokiej jakości wykonania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło