

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-7w-4000k-1000lm-170-250v-c37-swieczka-p-40041.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	17,31 zł
Cena netto	14,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247583-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki barwie światła o temperaturze 4000 K generuje przyjemne, neutralne białe oświetlenie, idealne do domowych wnętrz, biur czy przestrzeni komercyjnych.

Strumień świetlny wynoszący aż 1000 lumenów oraz wydajność na poziomie 142 lm/W zapewniają jasność przy niskim poborze energii elektrycznej. Produkt wyróżnia się solidnym wykonaniem – klosz ze szkła w połączeniu z ceramiczną obudową gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd.

Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 220° żarówka oferuje równomierne rozpraszanie światła, eliminując efekt migotania, co wpływa na komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Klasa efektywności energetycznej D (zgodnie z najnowszymi normami) wraz ze współczynnikiem mocy PF na poziomie 0,9 potwierdzają jej wydajność i oszczędność.

Żarówka cechuje się wysoką trwałością – przewidywany okres użytkowania to aż 30 tysięcy godzin oraz do 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem na lata.

Model ten został wyposażony w standardowy gwint E14, który pasuje do większości opraw oświetleniowych z małym trzonkiem. Napięcie zasilania w zakresie od 170 V do 250 V AC oraz częstotliwość pracy wynosząca 50/60 Hz zapewniają uniwersalność zastosowań.

Żarówka LED nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), jednak jej wysoka jakość odwzorowania kolorów ($R_a \geq 80$) i brak efektu stroboskopowego sprawiają, że jest doskonałym wyborem zarówno do codziennego użytku domowego, jak i profesjonalnych miejsc pracy.

Produkt obj.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych. Dzięki barwie światła o temperaturze 4000 K generuje przyjemne, neutralne białe oświetlenie, idealne do domowych wnętrz, biur czy przestrzeni komercyjnych. Strumień świetlny wynoszący aż 1000 lumenów oraz wydajność na poziomie 142 lm/W zapewniają jasność przy niskim poborze energii elektrycznej.

Produkt wyróżnia się solidnym wykonaniem – klosz ze szkła w połączeniu z ceramiczną obudową gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 220° żarówka oferuje równomierne rozpraszanie światła, eliminując efekt migotania, co wpływa na komfort użytkowania i ochronę wzroku. Klasa efektywności energetycznej D (zgodnie z najnowszymi normami) wraz ze współczynnikiem mocy PF na poziomie 0,9 potwierdzają jej wydajność i

oszczędność. Żarówka cechuje się wysoką trwałością – przewidywany okres użytkowania to aż 30 tysięcy godzin oraz do 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem na lata. Model ten został wyposażony w standardowy gwint E14, który pasuje do większości opraw oświetleniowych z małym trzonkiem.

Napięcie zasilania w zakresie od 170 V do 250 V AC oraz częstotliwość pracy wynosząca 50/60 Hz zapewniają uniwersalność zastosowań. Żarówka LED nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), jednak jej wysoka jakość odwzorowania kolorów ($R_a \geq 80$) i brak efektu stroboskopowego sprawiają, że jest doskonałym wyborem zarówno do codziennego użytku domowego, jak i profesjonalnych miejsc pracy. Produkt obj.

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło