

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-7w-4000k-1000lm-170-250v-g45-kulka-p-42020.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm 170-250V G45 KULKA *

Cena brutto	17,31 zł
Cena netto	14,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201736
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm 170-250V G45 KULKA marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w Twoim domu lub biurze.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii diod SMD2835, żarówka oferuje imponujący strumień świetlny na poziomie 1000 lumenów przy niewielkim poborze mocy wynoszącym zaledwie 7 W.

Barwa światła o neutralnej temperaturze 4000 K zapewnia idealne warunki do pracy lub codziennych aktywności, gwarantując jednocześnie komfort dla oczu. Klasa szczelności IP20 czyni tę lampę odpowiednią do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

Żarówka wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą aż 142 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co pozwala uzyskać naturalny kolor oświetlanych obiektów.

Produkt został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność sięga aż 30 tysięcy godzin, a liczba cykli włącz/wyłącz wynosi imponujące 50 tysięcy.

Dzięki ceramicznej obudowie i szklanemu kloszowi żarówka charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz estetycznym wyglądem, który doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania i niskie wartości efektu stroboskopowego (SVM: 0,4), co znacząco poprawia komfort użytkowania oraz chroni wzrok przed zmęczeniem. Kąt świecenia wynoszący aż 220° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności.

Żarówka LED line PRIME to doskonały wybór dla osób poszukujących.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D **Opis główny:**

Żarówka LED E14 7W 4000K 1000lm 170-250V G45 KULKA marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w Twoim domu lub biurze. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii diod SMD2835, żarówka oferuje imponujący strumień świetlny na poziomie 1000 lumenów przy niewielkim poborze mocy wynoszącym zaledwie 7 W. Barwa światła o neutralnej temperaturze 4000 K zapewnia idealne warunki do pracy lub codziennych aktywności, gwarantując jednocześnie komfort dla oczu.

Klasa szczelności IP20 czyni tę lampę odpowiednią do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach. Żarówka wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą aż 142 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co pozwala uzyskać naturalny kolor oświetlanych obiektów. Produkt został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność sięga aż 30 tysięcy godzin, a liczba cykli włącz/wyłącz wynosi imponujące 50 tysięcy. Dzięki ceramicznej obudowie i szklanemu kloszowi żarówka charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz estetycznym wyglądem, który doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania i niskie wartości efektu stroboskopowego (SVM: 0,4), co znacząco poprawia komfort użytkowania oraz chroni wzrok przed zmęczeniem.

Kąt świecenia wynoszący aż 220° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności. Żarówka LED line PRIME to doskonały wybór dla osób poszukujących.

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: G45

Średnica oprawy: 45 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 84

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło