

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-7w-6500k-1000lm-170-250v-g45-kulka-p-23279.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 7W 6500K 1000lm 170-250V G45 KULKA *

Cena brutto	18,20 zł
Cena netto	14,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201743
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 7W 6500K 1000lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Dzięki zastosowaniu technologii diod SMD2835, zapewnia imponujący strumień świetlny wynoszący 1000 lumenów przy jednoczesnej wydajności energetycznej na poziomie 142 lm/W.

Emituje białe światło o temperaturze barwowej 6500 K, co idealnie nadaje się do pomieszczeń wymagających jasnego i precyzyjnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura. Żarówka posiada standardowy trzonek E14 oraz kompaktowy kształt typu G45 (kulka), co ułatwia jej montaż nawet w niewielkich oprawach.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością – jego żywotność wynosi aż 30 000 godzin, a maksymalna liczba cykli włączania i wyłączania to aż 50 000.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 zapewnia dobre oddanie naturalnych kolorów otoczenia, a brak efektu migotania gwarantuje komfort użytkowania bez obciążania wzroku.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie oraz niezawodności – ceramiczna obudowa i szklany klosz podnoszą jej trwałość oraz estetykę. Klasa szczelności IP20 sprawia, że jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Dzięki niskiej mocy wynoszącej jedynie 7 W żarówka jest energooszczędnym wyborem zgodnym z klasą efektywności energetycznej D według normy UE z lat 2019/2015.

Kąt świecenia wynoszący aż 220° pozwala równomiernie rozprowadzać światło w pomieszczeniu.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności działania przez długi czas użytkowania.

Żarówka LED line PRIME to idealne rozwiązanie dla.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: G45
Średnica oprawy: 45 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 84
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło