

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-2700k-1260lm-170-250v-c37-swieczka-p-39928.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 2700K 1260lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	19,40 zł
Cena netto	15,77 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248610-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 2700K 1260lm marki **LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z wysoką funkcjonalnością.**

Dzięki temperaturze barwy wynoszącej ****2700K****, oferuje przyjemne, ciepłe światło, idealnie nadające się do tworzenia przytulnej atmosfery w domach, biurach czy innych pomieszczeniach wewnętrznych.

Strumień świetlny o wartości ****1260 lm**** oraz wydajność świetlna na poziomie ****140 lm/W**** zapewniają optymalny poziom jasności przy niskim zużyciu energii elektrycznej. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność wynosi aż ****30 000 godzin****, co czyni go doskonałym wyborem dla osób poszukujących długotrwałych rozwiązań.

Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym ****220°****, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni.

Obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują solidność konstrukcji i estetyczny wygląd, który pasuje do większości opraw oświetleniowych.

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD2835 produkt działa bez efektu migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i zdrowie oczu. Zasilanie w zakresie napięcia od ****170V do 250V AC**** oraz częstotliwości ****50/60Hz**** sprawia, że żarówka jest kompatybilna z większością instalacji elektrycznych.

Dodatkowe atuty to wysoki współczynnik odwzorowania barw ($Ra \geq 80$), który podkreśla naturalne kolory otoczenia, oraz pięcioletnia gwarancja producenta potwierdzająca wysoką jakość produktu.

Żarówka LED E14 jest również przyjazna środowisku – jej klasa efektywności energetycznej D według norm UE oznacza mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.

Model C.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D **Opis główny:**

Żarówka LED E14 9W 2700K 1260lm marki ****LED line PRIME**** to zaawansowane źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z wysoką funkcjonalnością. Dzięki temperaturze barwy wynoszącej ****2700K****, oferuje przyjemne, ciepłe światło, idealnie nadające się do tworzenia przytulnej atmosfery w domach, biurach czy innych pomieszczeniach wewnętrznych. Strumień świetlny o wartości ****1260 lm**** oraz wydajność świetlna na poziomie ****140 lm/W**** zapewniają optymalny poziom jasności przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność wynosi aż ****30 000 godzin****, co czyni go doskonałym wyborem dla osób poszukujących długotrwałych rozwiązań. Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym ****220°****, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni. Obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują solidność konstrukcji i estetyczny wygląd, który pasuje do większości opraw oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD2835 produkt działa bez efektu migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i zdrowie oczu.

Zasilanie w zakresie napięcia od **170V do 250V AC** oraz częstotliwości **50/60Hz** sprawia, że żarówka jest kompatybilna z większością instalacji elektrycznych. Dodatkowe atuty to wysoki współczynnik odwzorowania barw ($R_a \geq 80$), który podkreśla naturalne kolory otoczenia, oraz pięcioletnia gwarancja producenta potwierdzająca wysoką jakość produktu. Żarówka LED E14 jest również przyjazna środowisku – jej klasa efektywności energetycznej D według norm UE oznacza mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Model C.

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1260

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: $-20 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1260.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1260.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło